

# RA-101

## 白油膏

成份：以食用的天然植物油、蓖麻油等加工而成。

外觀：白色。

儲存性：原封、室溫至少一年。

包裝：25 公斤牛皮紙袋裝。

功能：

1. 作為橡膠加工增塑劑，促進填充劑在膠料中的分散。
2. 使膠料表面光滑，收縮小（尺寸安定性佳）。
3. 幫助壓延、壓出和注壓操作，還能減少膠料中硫黃的噴出。
4. 具有耐日光、耐臭氧龜裂和電絕緣性能。
5. 能促進丁苯橡膠硫化，減少促進劑用量。
6. 可作為氯丁橡膠（CR）的填充劑，一般用於淺色橡膠製品。
7. 增加回彈性、抗拉強度及耐屈撓龜裂性等。
8. 發泡製品中可改善排氣性及發泡均勻性。
9. 可避免因高軟化油而造成之吐油現象。

應用：

1. 擦字橡皮、內胎、膠輥、密封圈、鞋底、橡膠雜件等製品。

用量：

（一）在各種橡膠製品中的用量如下：

用量(PHR) 橡膠種類	壓出製品	壓延製品	模壓製品（壓模、 射出、傳遞成型）
NR，IR，SBR	15—30	15—25	10—20
CR	10—20	10—15	10—15
CSM	10	10	5—10
EPDM/IIR	10—20	10—15	3—10
膠輥外層膠			
邵氏 A 硬度 60-70		10	
邵氏 A 硬度 50-60		10—20	
邵氏 A 硬度 30-50		20—70	
邵氏 A 硬度 15-30		70-100	

## 元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW