EP-0415

精製大豆油

包装：180 kg / 鉄ドラム缶

成分：大豆油

使用について：本製品は合成ゴムが温度変化の影響を受けず柔軟性を保つよう働きます。また、二酸化ケイ素へも容易に混ぜ合わせることが出来ます。生産効率を上げ省エネ効果もあります。

保管：湿気を避け風通しの良い涼しい場所で保管してください。また、直射日光を避けてください。1年間有効です。

項目	基準	試験方法	単位
色	R1.5Y15以下	CNS3641	ロビボンド色調計
含水率	0.1以下	CNS3642	%m/m
不純物含量	0.05以下	CNS3643	%m/m
比重	0.919-0.925	CNS3644	20°C/20°C
屈折率	1.466-1.470	CNS3645	nD40°C
ヨウ素価	124-139	CNS3646	
酸価	0.15以下	CNS3647	mg KOH/g Oil
けん化価	189-195	CNS3648	mg KOH/g Oil
不けん化物	1.0以下	CNS3649	%
過酸化物価	3以下	CNS3650	meq O ₂ /kg Oil
冷却試験	5.5時間後に清澄	CNS3652	

1. 本製品は CNS-749-N5009 国内基準に準拠しています。
2. 重金属、エルカ酸、アフラトキシン、極性化合物の合計、およびベンゾピレンの値は食品安全および衛生管理規制条件に準拠しています。
3. 本仕様は品質基準を満たしています。長期保存または室温の上昇により酸価および過酸化物価が上がる場合があります。

ANYKING INTL TRADING CO.,LTD

18F-1, No.128, Chungde Rd., Sec. 2, Taichung City 406, Taiwan, R.O.C

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW